

BESTEKOMSCHRIJVING - BLINDEGELEIDETEGELS - STANDAARD

BESTEKOMSCHRIJVING

Voor de afmetingen en kleuren van deze tegels verwijzen we naar de volgende pagina's.

Het uitzicht van de noppentegels onderscheidt zich door een veiligheidsprint in de vorm van geschranke "noppen". Het patroon van deze noppen loopt vlekkeloos over van de éne veiligheidstegel naar de andere. De noppen steken 5 mm boven het afgewerkte niveau uit.

Het uitzicht van de geleidelijntegels onderscheidt zich door een veiligheidsprint in de vorm van "ribbels". De breedte van de ribbels is 17 mm, de hoogte 5 mm. De sleuf tussen 2 ribbels is 20 mm breed. De ribbels steken boven het afgewerkte niveau uit.

Het uitzicht van de rubber informatietegels onderscheidt zich door een veiligheidskap uit rubber. De vormgeving van de noppen of ribbels is identiek aan de producten hierboven beschreven. De rubberveiligheidstegels voldoen aan de normen betreffende veerweg en valdemping (ISA NEN-EN 1177: HIC=1000 bij 1.60m).

Deze verkeersveiligheidtegels worden ingezet als waarschuwingstegel voor blinden en slechtzienden.

De vervaardiging van de stenen en tegels gebeurt volgens het principe van de voorverdichting. Het verdichten van deklaag en onderlaag verloopt in één bewerking en verbindt beide lagen onverbrekkelijk. De structuur van beide lagen is dicht en eenvormig in de massa.

De betonsamenstelling van de onderlaag bestaat uit een cement type cem II/B-S 52,5 en zandsteen. Dit sedimentair gesteente is uitermate slijtvast, heeft een zeer goede mechanische weerstand en is goed bestand tegen chemische invloeden.

De betonsamenstelling van de deklaag bestaat uit zand afkomstig van een regionaal rivierbekken, cement van het type CEM III/A 42 n la of CEM I 52,5 wit (afhankelijk van de kleur van de deklaag), eventuele hulpstoffen en fijn gebroken granulaten. De kleur van de deklaag wordt door toevoeging van anorganische kleurstoffen op basis van metaaloxiden verworven. De deklaag is door en door gekleurd in de massa.

De tegels worden na productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer opgeslagen. De tegels zijn vervaardigd conform de NEN EN1339 De noppen- en geleidelijntegels 30x30 cm dragen ook het KOMO keurmerk, uitgezonderd de rubber noppentegels en de rubberinformatietegels. De noppen- en geleidelijntegels 22x22 cm worden geleverd onder een DOP (Declaration Of Performance).

Voor de aanvang van de levering dient een kleurstaal ter goedkeuring voorgelegd. De kleur en de afmetingen stemmen overeen met het staal aanwezig op het kantoor van de ontwerper en/of opdrachtgevend bestuur.

Street  Art

Street  Safe


Street  Care

Street  Works

BESTEKOMSCHRIJVING - BLINDEGELEIDETEGELS - STANDAARD


GELEIDELIJNTEGELS 30X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
30x30x6	13,00	11	2/2, 3/3
30x30x8	17,98	11	2/2, 3/3




GELEIDELIJNTEGELS 22X22

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
22x22x8	9,10	21	5/5
22x22x10	11,40	21	5/5




NOPPENTEGELS 30X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
30x30x6	12,69	11	3/3
30x30x8	16,92	11	3/3



NOPPENTEGELS 22X22

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
22x22x8	9,10	21	5/5
22x22x10	11,40	21	5/5



STRUCTUREN

De productlijn Blindegeleidetegels is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Standaard	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

BESTEKOMSCHRIJVING - BLINDEGELEIDETEGELS - STANDAARD

KLEUREN

STANDAARD



Wit

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.