

## BESTEKOMSCHRIJVING - BLINDEGELEIDETEGELS - RUBBER

### BESTEKOMSCHRIJVING

Voor de afmetingen en kleuren van deze tegels verwijzen we naar de volgende pagina's.

Het uitzicht van de noppentegels onderscheidt zich door een veiligheidsprint in de vorm van geschranke "noppen". Het patroon van deze noppen loopt vlekkeloos over van de éne veiligheidstegel naar de andere. De noppen steken 5 mm boven het afgewerkte niveau uit.

Het uitzicht van de geleidelijntegels onderscheidt zich door een veiligheidsprint in de vorm van "ribbels". De breedte van de ribbels is 17 mm, de hoogte 5 mm. De sleuf tussen 2 ribbels is 20 mm breed. De ribbels steken boven het afgewerkte niveau uit.

Het uitzicht van de rubber informatietegels onderscheidt zich door een veiligheidskap uit rubber. De vormgeving van de noppen of ribbels is identiek aan de producten hierboven beschreven. De rubberveiligheidstegels voldoen aan de normen betreffende veerweg en valdemping (ISA NEN-EN 1177: HIC=1000 bij 1.60m).

Deze verkeersveiligheidtegels worden ingezet als waarschuwingstegel voor blinden en slechtzienden.

De betonsamenstelling van de onderlaag bestaat uit zandsteen. Dit sedimentair gesteente is uitermate slijtvast, heeft een zeer goede mechanische weerstand en is goed bestand tegen chemische invloeden.

De tegels zijn opgebouwd uit een betonnen trottoirtegel afgewerkt met een duurzame, slijtvaste en weersbestendige rubberafdeklaag van styreen-butadiëen [zwart].

De tegels worden na productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer opgeslagen. De tegels zijn vervaardigd conform de NEN EN1339 De noppen- en geleidelijntegels 30x30 cm dragen ook het KOMO keurmerk, uitgezonderd de rubber noppentegels en de rubberinformatietegels. De noppen- en geleidelijntegels 22x22 cm worden geleverd onder een DOP (Declaration Of Performance).

Voor de aanvang van de levering dient een kleurstaal ter goedkeuring voorgelegd. De kleur en de afmetingen stemmen overeen met het staal aanwezig op het kantoor van de ontwerper en/of opdrachtgevend bestuur.

### BESCHRIJVING VAN DE DEKLAGEN

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## BESTEKOMSCHRIJVING - BLINDEGELEIDETEGELS - RUBBER

### Zwart


#### SPECIFICATIES SBS RUBBER :

- Materiaal rubber: SBR polymeer [styreen-butadiën]
- Kleur: zwart
- Hardheid: 75 +/- 5 °shore A [volgens DIN 53505]
- Treksterkte: > 8 Mpa [DIN 53504]
- Rek bij breuk: > 200 % [DIN 53504]
- Slijtage bestendigheid: < 200 mm<sup>3</sup> [volgens DIN 53516]
- Terugveerelasticiteit: < 35 % [volgens DIN 53512]
- Blijvende indrukking: < 20 % na 24h/70 °C < 15 % na 72h/21 °C [volgens DIN 53517 A]
- Ozonbestendigheid: geen aantasting na 24h/25pphm/40°C/20 % [DIN 53509 T1]
- Verouderingsbestendigheid: 7d/70 °C [volgens DIN 53508]
- Hardheidsverandering: +/- 5 °shore A
- Treksterkte verandering: +/- 15 %
- Rek bij breuk verandering: +/- 20 %

### RUBBER NOPPENTEGELS 30X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	Uitvoering
30x30x6 <sup>1</sup>	12,00	11	3/3	zonder klank


<sup>1</sup> Standaard kleur: zwart.



### RUBBERINFORMATIETEGELS 30X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	Uitvoering
30x30x6 <sup>1</sup>	12,00	11	3/3	zonder klank

<sup>1</sup> Standaard kleur: zwart.



## STRUCTUREN

De productlijn Blindegeleidetegels is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Rubber	Kap van Styreen Butadeen (SBR) verlijmd op tegel

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## BESTEKOMSCHRIJVING - BLINDEGELEIDETEGELS - RUBBER

### KLEUREN

#### RUBBER



Zwart

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.